



2022!

Cennik
Klimatyzatorów

klimatyzatory **ścienne**



model **WTA**



compact+

Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena kompletu PLN netto
WTA 09D / TA 09D	2,6(0,94-3,3)/2,61(0,94-3,36)	1Ph/220-240V/50Hz	2490
WTA 12D / TA 12D	3,4(1,0-3,77)/3,42(1,0-3,81)	1Ph/220-240V/50Hz	2690
WTA 18D / TA 18D	5,1(1,25-5,91)/5,1(1,25-6,07)	1Ph/220-240V/50Hz	4390
WTA 24D / TA 24D	6,81(1,83~7,8)/6,87(1,85-7,9)	1Ph/220-240V/50Hz	5190
Zakres temperatur pracy (°C)		Chłodzenie -16~53 Grzanie -21~30	

model **WAE**



Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena kompletu PLN netto
WAE 12DS / AE 12DS	3,5(0,8-3,6)/3,8(0,9-3,95)	1Ph/220-240V/50Hz	2990
WAE 18DS / AE 18DS	5,1(1,0-5,5)/5,4(1,0-5,7)	1Ph/220-240V/50Hz	4790
WAE 24DS / AE 24DS	7,2(1,2-7,3)/7,2(1,8-7,4)	1Ph/220-240V/50Hz	5990
Zakres temperatur pracy (°C)		Chłodzenie -10~43 Grzanie -15~30	

model **WAV**



matt design

Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena kompletu PLN netto
WAV 09D / AV 09D	2,58(0,54-2,9)/2,7(0,68-3,0)	1Ph/220-240V/50Hz	2590
Zakres temperatur pracy (°C)		Chłodzenie -10~43 Grzanie -15~30	

klimatyzatory **ścienne**



model **WXS**



Silver.design




Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena kompletu PLN netto
WXS 09D / XS 09D	2,65(0,5-3,0)/2,9(0,5-3,2)	1Ph/220-240V/50Hz	2790
WXS 12D / XS 12D	3,55(0,8-3,6)/3,6(1,0-3,7)	1Ph/220-240V/50Hz	2990
WXS 18D / XS 18D	5,3(1,2-5,5)/5,6(1,2-5,9)	1Ph/220-240V/50Hz	4750
Zakres temperatur pracy (°C)		Chłodzenie -10~43 Grzanie -15~30	

model **WTB**



g&b.design



Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena kompletu PLN netto
WTB 12D / TB 12D	3,4(1,0-3,7)/3,42(1,0-3,81)	1Ph/220-240V/50Hz	3090
WTB 18D / TB 18D	5,1(1,25-5,9)/5,13(1,25-6,08)	1Ph/220-240V/50Hz	5190
WTB 24D / TB 24D	6,81(1,83-7,8)/6,87(1,85-7,9)	1Ph/220-240V/50Hz	6250
Zakres temperatur pracy (°C)		Chłodzenie -15~53 Grzanie -20~30	

model **WTE**



PRO+ matt design



Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena kompletu PLN netto
WTE 12D / TE 12D	3,3(1,0-3,81)/3,5(1,0-3,91)	1Ph/220-240V/50Hz	3690
WTE 18D / TE 18D	5,0(1,25-5,9)/5,1(1,2-6,1)	1Ph/220-240V/50Hz	5690
WTE 24D / TE 24D	6,84(1,83-7,82)/7,05(1,85-7,96)	1Ph/220-240V/50Hz	6590
Zakres temperatur pracy (°C)		Chłodzenie -15~53 Grzanie -25~30	

*zapytaj o dostępność



posadzimy.pl

klimatyzator **przenośny**





model **12VF**   

Model	Wydajność chł	Zasilanie	Cena PLN netto
12VF	3,4	1Ph/220-240V/50Hz	1810
Zakres regulacji temperatury (°C)	16~32		

klimatyzatory **kasetonowe**



model **CGU-DA**     

Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena kompletu PLN netto
CGU 18DA / GU 18DA	5,0(1,5-5,6)/5,6(1,4-6,2)	1Ph/220-240V/50Hz	7990
CGU 36DA / GU 36DA	10,5(2,9-13,0)/12,5(2,6-13,5)	1Ph/220-240V/50Hz	14090
Zakres temperatur pracy (°C)	Chłodzenie -15~52 Grzanie -15~24		

* Moduł WiFi jako opcja. Cennik akcesoria

* Zapytaj o dostępność

model **CGU-DAT**     

CGU-12DAT



CGU-18-48DAT



Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena kompletu PLN netto
CGU 12DAT / GU 12DAT*	3,4(1,0-3,77)/3,42(1,0-3,81)	1Ph/220-240V/50Hz	5950
CGU 18DAT / GU 18DAT	5,28(1,76-6,33)/5,8(1,86-7,04)	1Ph/220-240V/50Hz	7490
CGU 24DAT / GU 24DAT*	7,04(2,20-7,92)/7,62(2,32-8,35)	1Ph/220-240V/50Hz	8490
CGU 48DAT / GU 48DAT3	13,40(3,5-15,8)/16,12(4,1-17,2)	3Ph/380-415V/50Hz	16790
Zakres temperatur pracy (°C)	Chłodzenie -15~53 Grzanie -20~30		

* Moduł WiFi jako opcja. Zapytaj o cenę

* Zapytaj o dostępność

klimatyzatory typu **konsola**



model **FCT**



Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena kompletu PLN netto
FCT 12DIT / CT 12DIT	3,4(1,0-3,77)/3,42(1,0-3,81)	1Ph/220-240V/50Hz	4990
FCT 18DIT / CT 18DIT	5,1(1,25-5,9,0)/5,13(1,25-6,08)	1Ph/220-240V/50Hz	6590
Zakres temperatur pracy (°C)	Chłodzenie -15~53 Grzanie -20~30		

* Moduł WiFi jako opcja. Cennik akcesoria

klimatyzatory **przypodłogowo-podsufitowe**

model **FGU**



Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena kompletu PLN netto
FGU 36DA / GU 36DA	10,5(2,9-13,0)/12,5(2,6-13,5)	1Ph/220-240V/50Hz	12130
FGU 48DA / GU 48DA3	14,0(4,1-16,5)/16,0(4,6-17,5)	3Ph/380-415V/50Hz	16650
Zakres temperatur pracy (°C)	Chłodzenie -15~52 Grzanie -15~24		

* Moduł WiFi jako opcja. Cennik akcesoria

*zapytaj o dostępność

klimatyzatory **kanatowe**

model **DGU-DA**



Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena kompletu PLN netto
DGU 18DA / GU 18DA	5,0(1,5-5,6)/5,6(1,4-6,2)	1Ph/220-240V/50Hz	7390
DGU 36DA / GU 36DA	10,5(2,9-13,0)/11,5(2,6-13,5)	1Ph/220-240V/50Hz	13030
Zakres temperatur pracy (°C)	Chłodzenie -15~52 Grzanie -15~24		

* Moduł WiFi jako opcja . Cennik akcesoria

*zapytaj o dostępność

model **DGU-DIT**



Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena kompletu PLN netto
DGU 18DIT / GU 18DIT**	5,1(1,25-5,9)/5,13(1,25-6,8)	1Ph/220-240V/50Hz	6990
DGU 24DIT / GU 24DIT	7,04(2,2-7,92)/7,62(2,32-8,35)	1Ph/220-240V/50Hz	8290
DGU 36DIT / GU 36DIT	10,5(3,08-12,3)/11,5(3,28-13,5)	1Ph/220-240V/50Hz	14190
DGU 48DIT / GU 48DIT3	13,4(3,52-15,53)/16,1(4,1-18,17)	3Ph/380-415V/50Hz	17790
Zakres temperatur pracy (°C)	Chłodzenie -15~53 Grzanie -20~30		

* Moduł WiFi jako opcja . Cennik akcesoria

** Brak możliwości podpięcia modułu WiFi

multi split **jednostki zewnętrzne** seria DA



model **GF-DA**



Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena PLN netto
GF 42M5DA	12,0(2,77-12,7)/13,0(2,96-13,1)	1Ph/220-240V/50Hz	10990
Zakres temperatur pracy (°C)		Chłodzenie -15~52 Grzanie -15~24	

multi split **jednostki wewnętrzne** kompatybilne z agregatami serii DA

model **WAV-F**



matt design

Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena PLN netto
WAV 09F	2,5/2,7	1Ph/220-240V/50Hz	1190
WAV 12F	3,5/3,5	1Ph/220-240V/50Hz	1390
WAV 18F	5,27/5,37	1Ph/220-240V/50Hz	1530

model **WAE-F**



white design

Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena PLN netto
WAE 09F	2,5/2,7	1Ph/220-240V/50Hz	1190
WAE 12F	3,5/3,5	1Ph/220-240V/50Hz	1390

*Moduł WIFI jako opcja. Cennik akcesoria

model **WXS-F**




g&b design

Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena PLN netto
WXS 09F	2,5/2,65	1Ph/220-240V/50Hz	1290
WXS 12F	3,5/3,5	1Ph/220-240V/50Hz	1390
WXS 18F	5,3/5,4	1Ph/220-240V/50Hz	1690

MODEL **DGF-DA**



Elektroniczna żaluzja nawiewu (opcja)



Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena PLN netto
DGF 12DA	3,6/4,9	1Ph/220-240V/50Hz	2100
DGF 18DA	5,0/5,6	1Ph/220-240V/50Hz	2200

*Moduł WIFI jako opcja. Cennik akcesoria

multi split **jednostki zewnętrzne** seria DAT



model **GF-DAT**

Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena PLN netto
GF 18M2DAT	5,2(1,23-5,6)/5,49(1,29-5,75)	1Ph/220-240V/50Hz	4890
GF 27M3DAT	7,9(2,8-8,9)/7,98(2,45-8,96)	1Ph/220-240V/50Hz	6290
GF 32M4DAT	9,4(3,1-10,2)/9,59(2,55-10,62)	1Ph/220-240V/50Hz	9390
GF 42M5DAT	12,2(3,3-13,1)/12,56(3,1-13,7)	1Ph/220-240V/50Hz	11490
Zakres temperatur pracy (°C)		Chłodzenie -15-53 Grzanie -20-30	

multi split **jednostki wewnętrzne** kompatybilne z agregatami serii DAT

model **WTA-F**



white design

Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena PLN netto
WTA 09F	2,6/2,61	1Ph/220-240V/50Hz	1250
WTA 12F	3,4/3,42	1Ph/220-240V/50Hz	1350
WTA 18F	5,1/5,1	1Ph/220-240V/50Hz	1750

model **WTB-F**



g&b design

Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena PLN netto
WTB 09F	2,6/2,61	1Ph/220-240V/50Hz	1350
WTB 12F	3,4/3,42	1Ph/220-240V/50Hz	1450
WTB 18F	5,1/5,1	1Ph/220-240V/50Hz	1850

model **WTE-F**



matt design



Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena PLN netto
WTE 09F	2,5/2,7	1Ph/220-240V/50Hz	1550
WTE 12F	3,3/3,5	1Ph/220-240V/50Hz	1750
WTE 18F	5,0/5,1	1Ph/220-240V/50Hz	1950

model **CGF-DAT**



Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena PLN netto
CGF 12DAT	3,52/3,96	1Ph/220-240V/50Hz	2590
CGF 18DAT	5,28/5,74	1Ph/220-240V/50Hz	2790

*Moduł WiFi jako opcja. Cennik akcesoria

model **DGF-DAT**



Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena PLN netto
DGF 12DAT	3,52/3,96	1Ph/220-240V/50Hz	2290
DGF 18DAT	5,28/5,74	1Ph/220-240V/50Hz	2590

*Moduł WiFi jako opcja. Cennik akcesoria

miniVRF **jednostki zewnętrzne**



model **mVARF**



Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena PLN netto
mVARF-H160L3 /9	16,0/18,0	3Ph/380-415V/50Hz	20780
mVARF-H220L3 /13	22,4/24,5	3Ph/380-415V/50Hz	23890
Zakres temperatur pracy (°C)		Chłodzenie -15~49 Grzanie -15~27	

mini VRF **jednostki wewnętrzne**

model **VWMV**



matt design

Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena PLN netto
VWMV-H028D	2,8/3,0	1Ph/220-240V/50Hz	2390
VWMV-H036D	3,6/4,3	1Ph/220-240V/50Hz	2490
VWMV-H056D	5,6/6,0	1Ph/220-240V/50Hz	2890

model **VCAF**






Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena PLN netto
VCAF-H036D	3,6/4,3	1Ph/220-240V/50Hz	4350
VCAF-H056D	5,6/6,0	1Ph/220-240V/50Hz	4590







trójniki

Model	Cena PLN netto
AFG-00B	210
AFG-12B	280

sterowanie

Model	Opis	Cena PLN netto
RC86J	Sterownik naścienny dla modeli CGU-DAT, DGU-DIT	350
	Moduł WiFi dla modeli CGU-DA/DAT, FGU-DA, DGU-DA/DIT, WAE-D, WAV-F	149
	Elektroniczna żaluzja nawiewu DGF12DA	450
	Elektroniczna żaluzja nawiewu DGF18DA	550

filtry

Model	Opis	Cena PLN netto
	Filtr 2,5PM	69
	Filtr węglowy	49
	Filtr z jonami srebra	49
	Filtr z witaminą C	49
	Filtr fotokatalityczny	49
	Filtr 3F	49

akcesoria dodatkowe

Sterowniki specjalne		Cena PLN netto	
SPN 	SPN - Sterownik Pracy naprzemiennej (v 3.0) klimatyzatorów(sterowanie przekaźnikami)	zapytaj o cenę	
	SPN IR - Sterownik Pracy naprzemiennej (v 3.0) klimatyzatorów(sterowanie podczerwienią)		
GSMTRONIK  	GSMTRONIK v. BASIC - możliwość sterowania urządzeniami za pomocą aplikacji mobilnej, monitoring temperatury w pomieszczeniu oraz otwarcie bramy dzięki funkcji CLIP!	zapytaj o cenę	
	GSMTRONIK v. PRO + - system monitoringu z dotykowym, kolorowym wyświetlaczem LCD oraz Wi-Fi w std.: układ umożliwia pełny nadzór i kontrolę nad urządzeniami elektrycznymi w budynku oraz poza nim.		
UV KIT	Zestaw UV-KIT sterowany bezprzewodowo dedykowany do wszystkich klimatyzatorów. Długość taśmy 60cm	330	
	Zestaw UV-KIT sterowany bezprzewodowo dedykowany do wszystkich klimatyzatorów. Długość taśmy 80cm	430	
Wsporniki i podstawy		Cena PLN netto	
Rodigas  	MS 120 (420mm do 100kg)	zapytaj o cenę	
	MS 117 (465mm do 140kg)		
	MS 118 (550mm do 140kg)		
Rodigas  	MS 230 z poprzeczką (420mm do 100kg)		
	MS 253 z poprzeczką (465mm do 140kg)		
	MS 257 z poprzeczką (550mm do 140kg)		
	Podstawka PVC	zapytaj o cenę	
	Podstawa PVC plastikowa 450 mm		
	Zaślepka do podstawy PVC		
	Podstawa gumowa czarna Rubber Block (400 mm)		
Miedź chłodnicza w izolacji	Rozmiar (mm)	Długość (mb)	Cena PLN netto
 	6,35 mm	25 mb	zapytaj o cenę
	9,52 mm	25 mb	
	12,70 mm	25 mb	
	15,88 mm	25 mb	

Zgodna z normą EN 12735-1

Grubość ścianki rury 0,8mm dla rozmiarów: 6,35 mm, 9, 52 mm, 12,70 mm

Grubość ścianki rury 1,0 mm dla rozmiaru 15,88 mm

środki do czyszczenia i konserwacji

AIROK
CZYSTE POWIETRZE

Cennik dostępny jest na stronie internetowej
www.vesser.com.pl

Oferta ważna od 06.09.2022 do wydania nowego cennika. Ceny netto w PLN bez podatku VAT

Zastrzegamy sobie prawo zmiany cen oraz parametrów technicznych bez uprzedniego powiadomienia. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 Kodeksu Handlowego



VIDICON®

Oddział Warszawa

ul. Powązkowska 15
01-797 Warszawa
klimatyzacja@vidicon.pl
tel: +48 22 562 30 00

Oddział Wrocław

ul. Gen. Józefa Bema 7-9
50-265 Wrocław
handelwr@vidicon.pl
tel: +48 71 327 90 60

www.vesser.com.pl

www.vidicon.pl